



Акционерное общество
Газпромнефть - Омский НПЗ
Российская Федерация, 644040, г. Омск - 40, пр. Губкина, д. 1



Паспорт № 16013382

Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5)
по ГОСТ Р 51866-2002 с изм.1-4 ОКП 02 5119

Декларация о соответствии

ТС № RU Д-РУ.АЯ54.В.01485 по 11.04.2019г.

ЗАО РСМЦ "Тест-Татарстан"



Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (с допустимыми исключениями п. 7.3, п. 7.5.2, п. 7.5.1f). Сертификат № 14.0135.026 до 14.02.2017г.

Номер резервуара: 26

Дата изготовления: 21.05.2016 г.

Дата отбора пробы: 21.05.2016 г.

Количество, т: 339.84

Дата проведения анализа: 21.05.2016 г.

0/6 пр-ки-51086601,58294216,58272550,75048629,57462590,51086817

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значения
Октановое число, не менее:	ГОСТ 8226			
- по исследовательскому методу		80	95,0	95,0
- по моторному методу	ГОСТ 511	76	85,0	85,5
Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ Р 51942	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Плотность при температуре 15оС, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	720 ÷ 775	723,8
Плотность при 20оС, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	-	721,1
Концентрация серы, мг/кг, не более вид III	ГОСТ Р 52660	10	10,0	6,5
Устойчивость к окислению, мин.	ЕН ИСО 7536	-	360	1215
Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см ³ бензина, не более	ГОСТ 1567	-	5	2,0
Коррозия медной пластинки (3ч при 50оС), единицы по шкале	ЕН ИСО 2160	-	класс 1	класс 1
Внешний вид	Визуальная проверка	-	Прозрачный и чистый	Соответствует
Объемная доля углеводородов,%, не более:	ASTM D 6730			
-олефиновых		18	18,0	6,4
-ароматических вид III		35	35,0	26,0
Объемная доля бензола, %, не более	ASTM D 6277	1	1,0	0,75
Массовая доля кислорода, %, не более	ГОСТ Р ЕН 13132	2,7	2,7	0,00
Объемная доля оксигенатов,%, не более:	ГОСТ Р ЕН 13132			
- метанола		Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
- этанола		5	5	0,0
- изопропилового спирта		10	10	0,0
- изобутилового спирта		10	10	0,0
- третбутилового спирта		7	7	0,0
- эфиров (C5 и выше)		15	15	0,0
- других оксигенатов		10	10	0,0
Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	ГОСТ Р 54323	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Давление насыщенных паров (ДНП), кПа	ГОСТ Р ЕН 13016-1	в летний период 35-80 в зимний период 35-100	45,0 ÷ 100,0	69,3
Концентрация железа, г/дм ³ , не более	ГОСТ Р 52530	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ Р 51925	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Фракционный состав:	ГОСТ 2177, метод А			
объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70 оС (Н70)		-	20,0 ÷ 50,0	37,0
100оС (Н100)		-	46,0 ÷ 71,0	54,0
150оС (Н150), не менее		-	75,0	83,0
210оС	ASTM D 86	-	-	-
конец кипения, оС, не выше	ГОСТ 2177, метод А	-	210	202,0
остаток в колбе, %, (по объему), не более		-	2	1,0
Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) ИПП=10ДНП+7(Н70)	Расчетный метод	-	1250	952
Настоящий продукт соответствует классам неагрессивности:		-		B,C,D,E,C1,D1,E1

Примечание: сведения о присадках:

1. Антиокс. до 0,013%.

2. Металлы, содержащие присадки и присадки на основе монометиланилина в топливо не вовлекались.

Заключение: Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5)

соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826)

ГОСТ Р 51866-2002 с изм.1-4

Начальник смены ЛТК

Дедкова Т.С.

Паспорт выдан: 21.05.2016 06:58:59

